

New Product



Gruppo manometrico per CO²

Solido gruppo manometrico a 2 vie per CO² (R744). Manometro di alta (160bar) e di bassa (100bar) in glicerina e con vite di regolazione esterna, Ø 80 mm, con connessioni da 1/4. Costruito a norma per sopportare e rilevare le alte pressioni del CO².

Manifold for CO²

Solid 2-way manifold for CO² (R744) Oil filled low pressure gauge (100 bar), oil filled high pressure gauge (160 bar), both with external screw, Ø 80 mm with 1/4 SAE connections. Built accordingly to withstand and read high CO² pressures.

New Product



Tubi flessibili per CO²

Tubi CO² (R744) in solido neoprene rinforzato, lunghi 1500 mm con attacco femmina girevole 1/4 SAE, nessuna valvola. Resistenti fino ad una pressione MAX di 130 bar. Massima pressione di scoppio 700bar. Realizzati interamente in neoprene nero e senza rubinetto secondo la normativa EN/1736/PED.

Flexible hoses for CO²

CO² hoses (R744) 1500mm long, 1/4 SAE swivel female connection, no valve, 130 bar pressure. Bursting pressure 700bar. Entirely made out of solid black neoprene and without valve according to EN/1736/PED regulation, as to create a close circuit.

New Product



Riduttore per CO²

Riduttore solido e resistente a pressioni fino a 220bar in accordo alla normativa europea per gli strumenti CO². Riduce la pressione in uscita fino a 70bar con valvola di sicurezza tarata a 80bar. Connessione di uscita 1/4 SAE.

Reducer for CO²

Solid reducer, resistant to a pressure of 220bar in accordance with the European standards. It reduces the outlet pressure up 70bar with its 80bar calibrated safety valve. 1/4 SAE output connection.

New Product



Cercafughe a infrarosso per CO²

Cercafughe a batteria di nuova generazione con sistema ottico di rilevazione gas, sensibile all'individuazione dell'intero range del R744. Il prodotto offre letture rapide e affidabili e possiede un display multicolore di facile lettura. Offre inoltre tre diversi livelli di sensibilità di rilevazione (6-15-30 gr. annuo). La sonda in acciaio è lunga 40 cm. **Venduto in comoda valigetta.**

Infrared leak seeker for CO²

New generation battery operated leak detector with optical gas detection system, sensitive to the identification of the entire range of the R744. The product offers fast and reliable readings and an easy-to-read multi-color display. It also offers three different levels of detection sensitivity (6-15-30 per year). The steel probe is 40 cm long. **Sold in a comfortable case.**

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
NEW	05007064	GM-2-CO2-OIL-80-100/160BAR	Gruppo manometrico per CO ² attacchi 1/4 Ø 80 mm ~ CO ² Manifold 1/4 conn. Ø 80 mm
NEW	12000068	TUBO-L=1500-NERO	Tubi in neoprene per CO ² attacchi 1/4 ~ Neoprene hose for CO ² 1/4 connection
NEW	01005998	RP-CO2-RIDUTTORE	Riduttore per CO ² attacco 1/4 SAE ~ Reducer for CO ² 1/4 SAE Connection
NEW	29027019	CF-416-INTRAR	Cercafughe a infrarosso per CO ² ~ Infrared leak seeker for CO ²